

Client:	Nom:	Date:
Adresse:	Tel. :	Page:
Adresse:	E-Mail:	de:

DEMANDE DE COTATION - Centrale à béton
Caractéristiques générales

Centrale à béton travaille pour:

Préfabriqué → Panneaux Briques noyau creux
 Tuyaux Autre produits:
 Ready-mix → Production horaire (m³)

Autres détails:

Affaissem. du béton:
 Max vitesse du vent: m/min
 Séisme:
 Aliment. électriques: V Hz

01 - Chargement des agrégats:

Rampe latérale avec camion Par tapis convoyeur Par élévateur vertical
 Rampe latérale avec grattoir
(rampe sera construite par le client)

01 - Accessoires:

Détecteur de niveau Max (agrégats) Détecteur de niveau Laser (agrégats) Couverture de stockage agrégats

02 - Stockage et dosage agrégats

Nr. Trémie de stockage:
 Stockage chaque trémie: m³
 Nr. Sonde Humidité:
 Nr. tremie agrégats avec bouche pneumatique:
 Nr. tremie agrégats avec tapis extacteur:
 Nr. Sonde de température:

03 - Stockage ciment et filler (silos)

Par MIXON Par le Client
 Nr. De silos à ciment:
 Stockage chaque: m³
 Nr. De silos à filler:
 Stockage chaque: m³

03 - Accessoires:

Détecteur de niveau pas silos Vanne de sécurité par silos Filtre

04 - Dosage de l'eau

Avec bascule Avec compe litre Correction finale de l'eau par seconde vanne

05 - Dosage de l'adjuvant

Nr. De adjuvant standard:
 Nr. De adjuvant super-concentré:
 Dosage avec bascule Dosage avec compe litre
(en case de bascule) Nettoyage automatique de la bascule

06 - Dosage de couleurs

Nr. Couleurs en poussière:
 Nr. Couleurs liquide:
 Dosage volumétriques Alimentation uoleur par sac
 Dosage avec bascule Alimentation uoleur big-bag
(en case de couleurs poussière)

07 - Malaxeur

Malaxeur planétaire Rendement du malaxeur: m³
 Malaxeur double axe Hauteur de décharge béton: m
 Malaxeur mono axe Nr. Trappe de décharge:
 Malaxeur tourbillon Concrete discharge height:
 Alimentation avec skip Alimentation avec tapis

07 - Accessoires du malaxeur

Lavage à haute pression revêtement intérieur avec Ni-Hard Detecteur de fluidité béton
 Coussin gonflable (prévention de poussière) démarrage électrique avec Soft Start Sonde a microonde béton

08 - Transporte du béton

Pas inclus Avec tapis convoyeur Avec telebenne:
 Longueur tapis: m
 Longueur de rail: m
 Avec benne manuel Nr. Stations d'arrêt:
 Hauteur de décharge: m
 Rail droit Rail avec courbe

08 - Accessoires du transporte du béton (telebenne)

Lavage à haute pression Station d'arrêt avec plate-forme de entretien Panneau avec boutons d'appel sur le stations d'arrêt

09 - Equipement auxiliaire

Cabin de contrôle Pièces de rechange pour 2 années Recyclage de l'eau de lavage
 Compresseur d'air Bardage pour trémies de stockage agrégats Réservoir pour eau de recyclage
 Pièces de rechange pour le start-up Bardage pour malaxeur Recyclage des agrégats

10 - Appareille électrique / électronique

Ordinateur secondaire (deuxième) UPS pour ordinateur et PLC Sauvegarde automatique et quotidienne sur disque externe

Transport et Montage

Transport CFR Port de: Assistance au montage Test final (no montage)

Annexe

Scheme de disposition Dessign des atelier Spificication

Autres notes:

.....

.....

.....

.....

.....